

TELO TRASPIRANTE ^{CE}

Codice articolo: ET037

Telo sottotetto ad alta traspirazione composto di uno strato superiore idrorepellente, una membrana centrale ad alta traspirazione impermeabile all'acqua, all'aria e da uno strato assorbente inferiore. Va steso direttamente sull'isolante (o tavolo in legno) parallelamente alla linea di gronda, fissato con grappe o chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo (100 mm. circa).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Peso:** 135 g/m² (-10/+10) EN 1849-2
- **Rotolo:** 75 m² (1,5x50 mt)
- **Valore SD:** 0,02 mt
- **Resistenza a trazione:** MD: > ≥210 N/50mm - CD: > ≥100 N/50mm EN 12311-2
- **Estensione:** MD: > 50% - CD: > 80% EN 12311-2
- **Lacerazione chiodo:** MD: ≥130 N/200 mm - CD: ≥130 N/200 mm EN 12310-2
- **Resistenza UV:** 3 mesi EN 13859-1
- **Coefficiente di permeabilità al vapore:** ≥2,29*10⁸ -mq*s* Pa/Kg EN 1931
- **Permeabilità al vapore:** 1700 gr./ m² / 24 h
- **Stabilità termica:** -30 - + 120° C EN 13859-1
- **Reazione al fuoco:** E EN 13501-1
- **Colonna d'acqua:** 2 KPA EN 1928
- **Certificazione:** CE

articolo	materiale	peso	dimensioni	confezione
ET037Q0008	PP/PP/PP	135g/m ²	1500x50mt.	75m ²