

## FINESTRA PER MANSARDA "PRATIKA" C€ FINESTRA/LUCERNARIO

Codice articolo: ET012L0209

Il lucernario PKAL6 di alta qualità, coibentato, è una finestra per mansarda che può svolgere anche la funzione di lucernario. In grado di arieggiare ed illuminare sottotetti, tetti isolati e locali di disbrigo **non abitati**, garantendo un ottimo isolamento. Facilita l'accesso al tetto per i lavori di manutenzione: **la misura 80x98 avente luce passaggio 76x94 è conforme alle normative regionali in materia di sicurezza al tetto uscita passo uomo\***.

È dotato di apertura laterale con anta incernierata - a destra o a sinistra su richiesta- e di fermo per apertura totale che mantiene in posizione stabile l'anta una volta aperta totalmente.

Rivestimento esterno in alluminio verniciato per maggiore resistenza alle intemperie, con raccordo premontato universale con alluminio plissettato frontale larghezza 25 cm; consente l'adattamento a qualsiasi tipo di copertura del tetto.



mod. PKL6

### CARATTERISTICHE

- apertura laterale incernierata a destra (a sinistra su richiesta)
- infisso realizzato con interno in legno d'abete massello
- cerniere e ferramenta in acciaio inox
- anta costruita con interno in legno ed esterno con profili in alluminio Grigio Ral7022 e vetro camera 4-9-4 Ug 3,0. (spessore 17 mm)
- maniglia di apertura pratica e robusta in acciaio verniciato bianco che permette di bloccare l'anta in tre posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- da installare su pendenze dai 15° ai 55° max
- rivestimento esterno in alluminio verniciato Grigio Ral7022 o rame (a richiesta)
- per installazioni in appoggio, il foro deve essere di 2 cm più piccolo rispetto le misure esterne della finestra

### VANTAGGI

- Solo tendina oscurante
- Produzione su misura a richiesta

\* Adatta all'utilizzo come accesso alla copertura in merito alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (requisiti lato inferiore minimo 70 cm passaggio minimo 0,50 mq)

## MISURE IN CM BASE X ALTEZZA

| modello | dimensioni cm<br>esterno cassa | dimensioni cm<br>foro | dimensioni cm<br>interno cassa | dimensione cm<br>luce netta vetro |
|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| PKAL6   | 80x98                          | 78x96                 | 76x94 (mq 0,71)                | 72x90                             |

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

- Destinazione d'uso: Finestre da tetto in legno destinate all'applicazione in locali residenziali e commerciali, senza caratteristiche di tenuta al fuoco e/o al fumo
- Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: 3
- Norma armonizzata europea di riferimento: EN 14351-1:2006+A1:2010

| Denominazione commerciale: Finestra da tetto modello PRATIKA per sottotetti non abitati |                    |                         |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Sezione: 50x45                                                                          |                    | Numero guarnizioni: 1   |                          |                 |
| Area massima di estensione dei risultati: mm 800 x 980                                  |                    |                         |                          |                 |
| TIPOLOGIA DI PROVA                                                                      |                    | Norma di prova          | Norma di classificazione | Prestazione     |
| Permeabilità all'aria                                                                   | Pressione positiva | UNI EN 1026             | UNI EN 12207             | <b>4</b>        |
|                                                                                         | Pressione negativa |                         |                          | <b>4</b>        |
| Tenuta all'acqua                                                                        |                    | UNI EN 1027             | UNI EN 12208             | <b>E750</b>     |
| Resistenza al carico del vento                                                          |                    | UNI EN 12211            | UNI EN 12210             | <b>NPD</b>      |
| Resistenza all'urto                                                                     |                    | UNI EN 13049            | UNI EN 13049             | <b>NPD</b>      |
| Rilascio di sostanze pericolose                                                         |                    | UNI EN14351-1           | UNI EN14351-1            | <b>conforme</b> |
| Resistenza a carico di neve                                                             |                    |                         | UNI EN14351-1            | 4-9-4           |
| Resistenza al fuoco esterno                                                             |                    |                         |                          | npd             |
| Proprietà acustiche (dB)                                                                |                    |                         | UNI EN14351-1            |                 |
| Trasmittanza termica del vetro Ug (W/m2K)                                               |                    | UNI EN ISO 10077-2:2003 |                          | 3.0             |
| Proprietà riferite alla radiazione:                                                     |                    |                         |                          |                 |
| Coefficiente di radiazione solare g                                                     |                    |                         | UNI EN 410               | 77%             |
| Trasmittanza di luce                                                                    |                    |                         | UNI EN 410               | 81%             |

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.