soluzioni per l'edilizia

maggini

NOVITÀ

DISARMANTE EMULSIONABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disarmante emulsionabile in acqua per applicazioni su cassieri o pannelli in legno. È un prodotto a base di olii pre emulsionati con proprietà antiadesive per un facile e rapido disarmo dei getti di calcestruzzo, migliorando anche l'aspetto estetico del risultato finale.

N.B. Il disarmante emulsionabile se applicato su metallo non deve essere diluito con acqua altrimenti provoca ruggine.

APPLICAZIONE

In un recipiente ben pulito, diluire fino a 10 volte con acqua mescolando con cura. Per l'utilizzo su pannelli nuovi o molto assorbenti è consigliabile una diluizione nel rapporto 1:3 con acqua. Stendere il disarmante mediante l'utilizzo di un pennello, rullo o pompa a bassa pressione uniformemente sulla superficie della cassaforma asciutta o appena umida

Proprietà	Valori
Aspetto	liquido bianco opalescente
Odore	caratteristico
Densità	0,95 a 20°C ca.
pH	7,5 ca.
Punto di infiammabilità	170°C
Tempo di asciugatura	3-5 ore a 20°C
Resa	circa 50 gr/mq non diluito

Conservare il luogo asciutto a una temperatura compresa tra i 5 e i 25°C.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole.
Teme il gelo. Agitare bene prima dell'uso.

EI081 DISARMANTE EMULSIONABILE

articolo	descrizione
EI081W0001	5 LITRI

articolo	descrizione
EI081W0003	25 LITRI