

TIRANTE FUGA

Codice articoli: ER040P0001 - ER040P0002 - ER040P0003 - ER040P0004



Sistema cuneo e tirante progettato per garantire la perfetta planarità della superficie piastrellata, eliminando i dislivelli tra una piastrella e l'altra; adatto per ogni tipo di superficie. È formato da un tirante e un cuneo e permette di posare piastrelle con spessori 1/14 e 14/20 mm.

DESCRIZIONE

Accessorio per la posa di pavimenti e rivestimenti di ceramica per interni ed esterni. Permette il corretto allineamento delle piastrelle, creando la fuga perfetta. È funzionale per il montaggio di piastrelle di uno spessore minimo di 3mm sino ad un massimo di 13mm.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e marmo.
- Installazioni sia in ambienti interni che esterni.

PREPARAZIONE


Assicurarsi che il fondo di posa sia livellato, pulito e privo di polvere o detriti. Verificare che lo spessore delle piastrelle rientri nel range compatibile prima dell'applicazione.

TECNICA DI APPLICAZIONE

Inserire il distanziatore sotto la piastrella lungo i bordi o agli incroci durante la stesura dell'adesivo, prima del posizionamento della piastrella adiacente. Accostare le piastrelle fino a battuta per garantire la larghezza corretta della fuga. Procedere con la normale pressatura e livellamento della pavimentazione.



TIPO DI POSA



articolo	materiale	dimensioni hxl	peso	spessore fuga	imballo	confezione
ER040P0001	polietilene alta densità PEHD	4,0 X 3,5 X 3,5 cm	3 g	1/14mm fuga 1,0	3000	250
ER040P0002	polietilene alta densità PEHD	4,0 X 3,5 X 3,5 cm	3 g	1/14mm fuga 1,5	3000	250
ER040P0003	polietilene alta densità PEHD	4,0 X 3,5 X 3,5 cm	3 g	1/14mm fuga 2,0	3000	250
ER040P0004	polietilene alta densità PEHD	4,0 X 3,5 X 3,5 cm	3 g	1/14mm fuga 3,0	3000	250