

TIRANTE A VITE A T

Codice articoli: ER041P0021 - ER041P0022



Il **sistema vite e pomello** migliora l'estetica finale del lavoro piastrellato, assicurando fughe costanti e una superficie uniforme. Riduce il tempo di installazione e minimizza il rischio di errori con una regolazione facile e precisa, rendendo il processo più efficiente e accessibile anche per i non professionisti.

DESCRIZIONE

Accessorio per la posa di pavimenti e rivestimenti di ceramica e marmo per interni ed esterni. Permette il corretto allineamento delle piastrelle, creando la fuga perfetta. È funzionale per il montaggio di piastrelle di uno spessore minimo di 3mm sino ad un massimo di 18mm.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e marmo.
- Installazioni sia in ambienti interni che esterni.
- Adatto per piastrelle di diverso spessore e formato.

PREPARAZIONE


Assicurarsi che il fondo di posa sia livellato, pulito e privo di polvere o detriti. Verificare che lo spessore delle piastrelle rientri nel range compatibile prima dell'applicazione.

TECNICA DI APPLICAZIONE

- **Posizionamento delle Piastrelle:** Iniziare a posizionare le piastrelle sulla superficie preparata.
- **Inserimento del Distanziatore:** Posizionare il distanziatore tra le piastrelle, regolando la manopola per ottenere la giusta distanza tra le piastrelle.
- **Avvitamento:** Avvitare la manopola per livellare la superficie, mantenendo una pressione uniforme.
- **Verifica e Regolazione:** Verificare la livellatura e, se necessario, regolare ulteriormente la manopola per ottenere un allineamento perfetto.
- **Rimozione:** Una volta completata la posa, rimuovere i distanziatori con facilità, pronti per essere riutilizzati.



TIPO DI POSA



articolo	materiale	misure base	altezza	peso	tipo	fuga	imballo	confezione
ER041P0021	polipropilene PP omo	h 1,8 X 3,5 X 3,5 mm	6 cm	3 g	T	1,0 mm	3000	100
ER041P0022	polipropilene PP omo	h 1,8 X 3,5 X 3,5 mm	6 cm	3 g	T	2,0 mm	3000	250