

CENTRALINA RR (un canale 220V)

Codice articolo: ET010L0003

CARATTERISTICHE

La centralina di comando e alimentazione 230V RR è adatta per alimentare e comandare motori TOPP (max. 1 uscita) in bassa tensione o a 230V.

Ricevitore radio a 433.92 Mhz rolling-code incorporato. Abbinabile a telecomando. Predisposizione per sensore pioggia o comando manuale via cavo.

Collegabile a:

- ET010L0009 - Motore 220V a catena "TOPP"
- ET010L0007 - Sensore pioggia
- ET010L0008 - Telecomando

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione d'alimentazione: 230 V~50 Hz
- Tensione d'uscita: 230 V~50 Hz.
- Potenza assorbita max: 300 W
- Potenza assorbita a vuoto: 2W
- Corrente massima di uscita: 1,3 A
- Tipo servizio: in funzione dei motori collegati
- Predisposizioni: sensore pioggia o comando manuale via cavo
- Temperatura di funzionamento: - 5 + 50 °C
- Dimensioni d'ingombro: 87x53x32 m
- Doppio isolamento elettrico
- Collegamento attuatori max 1 uscita



ET010

DISPOSITIVI PER COMANDO A DISTANZA

ET010L0003 centralina di comando e alimentazione 230V RR - 1